

## Renforts de verre pour systèmes stratifiés

### PRESENTATION DU PRODUIT

Les Descosol Armature sont des renforts de verre bi-axiaux  $-45^{\circ}/+45^{\circ}$  de verre E.

### DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation de revêtements stratifiés en association avec les résines époxydiques, pour obtenir des systèmes d'étanchéité résistants à la fissuration :

:

- Etanchéité de planchers intermédiaires
- Procédé de cuvelage
- Etanchéité des cuvettes de rétention
- Pontage des fissures et des joints de retrait de sols en association avec les primaires époxydiques sans solvant.

### CONDITIONNEMENT, STOCKAGE

- Conditionnements :
  - Rouleau de 0,25 x 125 m
  - Rouleau 1,25 x 88 m
- Stockage :
  - Conservation 3 ans en emballage d'origine
  - Température de stockage entre  $5^{\circ}\text{C}$  et  $40^{\circ}\text{C}$
  - Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré

Les informations techniques indiquées sont des valeurs constatées en laboratoire. Se référer impérativement aux fiches techniques et aux fiches systèmes.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

**SEREPP**

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY ☎ 03.80.34.31.57

[www.serepp.fr](http://www.serepp.fr)