

## Quartz colorés

### PRESENTATION DU PRODUIT

Quartz colorés enrobé de résine polyuréthane

### DOMAINE D'EMPLOI

Destiné à réaliser des revêtements quartz colorés à l'aide des résines suivantes :

- Epoxydique
- Polyuréthane
- Méthacrylate
- Polyaspartique

### AVANTAGES

- Très bonne résistance aux UV
- Très bonne résistance mécanique
  
- Granulométrie : 0,3-0,8 mm

### COULEURS

- Se référer au nuancier

### CONDITIONNEMENT, STOCKAGE

- Conditionnements :
  - Palette de 40 sacs de 25 kg
  - Sac de 25 kg
  
- Stockage :
  - Conservation 3 ans en emballage d'origine
  - Température de stockage entre 5°C et 40°C
  - Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré

Les informations techniques indiquées sont des valeurs constatées en laboratoire. Se référer impérativement aux fiches techniques et aux fiches systèmes.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

**SEREPP**

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY ☎ 03.80.34.31.57

[www.serepp.fr](http://www.serepp.fr)