

Quartz

PRESENTATION DU PRODUIT

Charges minérales à utiliser en addition avec les revêtements de la gamme SEREPP pour la réalisation de systèmes autolissants, antidérapants et mortiers.

DOMAINE D'EMPLOI

Nom du produit	Utilisation
Quartz 0,05-0,25 mm (VP 16)	Quartz pour la réalisation de couches de nivellement.
Quartz 0,1-0,3 mm	Quartz pour la réalisation de couches de nivellement et pour les autolissants
Quartz 0,3-0,8 mm	Quartz de saupoudrage pour les systèmes multicouches
Quartz 0,6-1,6 mm	Quartz de saupoudrage pour les systèmes multicouches
Quartz 1,6-2,5 mm	Quartz de saupoudrage pour les systèmes multicouches
Quartz Mortier (A2)	Quartz pour réalisation de mortier et de plinthes

Pour les utilisations et les consommations, se reporter aux notices des produits de la gamme.

CONDITIONNEMENT, STOCKAGE

- Conditionnements :
 - Sac de 25 kg
- Stockage :
 - Conservation 3 ans en emballage d'origine
 - Température de stockage entre 5°C et 40°C
 - Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré

Les informations techniques indiquées sont des valeurs constatées en laboratoire. Se référer impérativement aux fiches techniques et aux fiches systèmes.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

SEREPP

17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY ☎ 03.80.34.31.57

www.serepp.fr