

PU ciment
DUROVIC

Revêtements de sols pour
l'industrie agroalimentaire

NOTRE GAMME DUROVIC

Depuis plus de 30 ans, la gamme DUROVIC répond aux exigences d'hygiène et de durabilité des environnements industriels, notamment agroalimentaires.

Résistance extrême pour les environnements les plus sévères

- Très haute résistance aux chocs thermiques
- Résistance aux agressions chimiques
- Hygiène adaptée aux environnements agroalimentaires
- Durabilité élevée, notamment dans les zones de lavage intensif et zones soumises aux charges lourdes



Pourquoi choisir nos systèmes PU ciment pour vos projets ?







- ☑ Classements CSTB performanciels IPRU à jour
- ☑ Labellisés environnement alimentaire
- ☑ Référencement sur liste CARSAT/CNAM
- ☑ Rapports d'essais de résistance à la glissance
- ☑ Résistances thermiques de -40°C à +130°C
- ☑ Classements au feu Bfl-s1







NOS SYSTÈMES PU CIMENT

DUROVIC MD		Revêtement de sol autolissant polyuréthane-ciment. Système de 4 à 6 mm à hautes performances mécaniques, chimiques et thermiques.
DUROVIC MD/AD		Revêtement de sol semi-lisse polyuréthane-ciment. Système antidérapant de 4 à 9 mm à hautes performances mécaniques, chimiques et thermiques.
DUROVIC MD/AD C		Revêtement de sol semi-lisse polyuréthane-ciment, antidérapant, de 4 à 9 mm d'épaisseur. Hautes performances mécaniques, chimiques et thermiques, avec saupoudrage de corindon pour renforcer l'antidérapance.
DUROVIC HF		Mortier truellable polyuréthane-ciment. Système de 6 à 12 mm à hautes performances mécaniques, chimiques et thermiques.
DUROVIC RT		Mortier autolissant polyuréthane-ciment. Système à surface texturée de 6 à 9 mm à hautes performances mécaniques, chimiques et thermiques.
DUROVIC RT/AD		Mortier semi-lisse polyuréthane-ciment. Système antidérapant de 6 à 9 mm à très hautes performances mécaniques, chimiques et thermiques.

Résistance à l'abrasion · Résistance à la glissance · Résistance thermique · Ambiance alimentaire

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	
DUROVIC PRIMAIRE COVE PLUS	Primaire poissant pour l'adhérence des mortiers en parties verticales.
DUROVIC COVE PLUS	Mortier pour réalisation de gorges et remontées verticales.
EXOVIC BÉTON	Primaire en phase aqueuse pour régulariser et opacifier les fonds avant l'application du DUROVIC TF.

Où utiliser nos systèmes ?

- Zone de production
- Chambre froide
- Aire de dépotage
- ☑ Traitement des banquettes



VOS PROJETS, NOS SOLUTIONS



Besoin d'un environnement sec, lisse sans pente ou avec pente de moins de 1% ?

→ **DUROVIC MD**



Besoin d'un environnement anti-dérapant sans pente ou avec pente de moins de 1% ?

→ **DUROVIC MD / AD**
DUROVIC MD /AD C



Besoin d'un environnement avec des fortes pentes pour la gestion des écoulements ?

→ **DUROVIC HF**
DUROVIC RT
DUROVIC RT/AD

NUANCIER DE LA GAMME

LES COULEURS

Gris foncé | Gris moyen | Rouge | Vert

Ivoire | Chamois | Sahara | Bleu

Les teintes de notre nuancier digital sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur chantier. Nous vous invitons à consulter nos échantillons.



NOUS CONTACTER



03 80 34 31 57

info@serepp.fr

@SEREPP

17 avenue Georges Besse
21320 Créancey

Découvrez l'ensemble de nos solutions sur **serepp.fr**

Ils nous ont fait confiance

GROUPE LACTALIS · GROUPE SAVENCIA Saveurs & Spécialités · Bret's LA CHIPS ORIGINALE FRANÇAISE · Cooperl · BIGARD DEPUIS 1968 · LESAFFRE GROUP